ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8

Основа для буровых растворов «ECOPLUS-5W»

Резервуар: Е-56
Номер партии: 8
Дата изготовления: 13.01.2026

Количество, т: 17

Дата отбора пробы: 13.01.2026

Наименование показателя	Норма НД	Значение	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 40 °С, $мм^2/с$, в пределах	Не более 5,0	4,65	ГОСТ 33,ASTM D 445 или ГОСТ Р 53708
2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	120	126	ГОСТ 6356-75
3. Температура застывания, °С, не выше	Минус 45	Минус 50	ГОСТ 20287 (метод Б)
4. Плотность при 20 °С, $кг/м^3$:	800 – 850	818	ASTM D 4052, ГОСТ 3900
5. Общее содержание ароматических углеводородов, % масс, не выше	0,01	0,01	ГОСТ Р ЕН 12916
6. Массовая доля серы, мг/кг (ppm)	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ Р 51947
7. Массовая доля хлорорганических соединений, мг/кг (ppm)	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 1057
8. Внешний вид	Однородная бесцветная прозрачная жидкость, без видимых посторонних включений	соответствует	визуально

Заключение: Основа для буровых растворов «ECOPLUS-5W» соответствует СТО.
Срок годности (срок хранения) – 1 год с даты изготовления, при соблюдении условий хранения.
Изготовитель: ООО «ТЗРиМ», Россия, 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 161А.

Ответственный за качество Смирнов В.В.

Дата выдачи 13.01.2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1126320001194 * "Тольяттинский завод растворителей и масел" * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ *