

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9

Основа для буровых растворов «ОМУ-3»

Резервуар: Е-53
Номер партии: 9
Дата изготовления: 15.01.2026

Количество, т: 76,5
Дата отбора пробы: 15.01.2026

Наименование показателя	Норма НД	Значение	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, в пределах	Не более 3,0	2,9	ГОСТ 33, ASTM D 445 или ГОСТ Р 53708
2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	90	90	ГОСТ 6356-75
3. Температура застывания, °С, не выше	Минус 40	Минус 41	ГОСТ 20287 (метод Б)
4. Плотность при 20 °С, кг/м ³ :	0,8 – 0,9	0,845	ASTM D 4052, ГОСТ 3900
5. Массовая доля хлорорганических соединений, мг/кг (ppm)	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 1057
6. Внешний вид	Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, без видимых посторонних включений	соответствует	визуально

Заключение: Основа для буровых растворов «ОМУ-3» соответствует СТО.

Срок годности (срок хранения) – 1 год с даты изготовления, при соблюдении условий хранения.

Изготовитель: ООО «ТЗРиМ», Россия, 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 161А.

Ответственный за качество

Дата выдачи 15.01.2026



Смирнов В.В.