ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 5

Основа масляная для буровых растворов ECOPLUS 4

Резервуар: Е-52 Количество, т: 52
Номер партии: 5
Дата изготовления: 12.01.26г. Дата отбора пробы: 12.01.26г.

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма НД	Значение
1. Вязкость кинематическая при 40 °С, $мм^2/с$, в пределах	ГОСТ 33	2,5 - 3,5	3,26
2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	100	103
3. Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	Минус 35	Минус 43
4. Температура самовоспламенения, °С,	ASTM E 659	Не ниже 200	Выше
5. Общее содержание ароматических углеводородов, % масс, не выше	ГОСТ Р ЕН 12916	0,01	0,01
6. Массовая доля серы, мг/кг (ppm)	ГОСТ Р 51947	Отсутствие	Отсутствие
7. Плотность, $кг/м^3$: при 20 °С	ГОСТ 33-2016	Не более 805	799
8. Массовая доля хлорорганических соединений, мг/кг (ppm)	ГОСТ Р 52247	Отсутствие	Отсутствие
9. Внешний вид	Согласно СТО п. 8.5	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений

Заключение: Основа масляная для буровых растворов ECOPLUS соответствует СТО.
Срок годности (срок хранения) – 1 год с даты изготовления, при соблюдении условий хранения.
Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции – по ГОСТ 1510-84.
Изготовитель: ООО «ТЗРиМ», Россия, 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 161А.

Ответственный за качество Смирнов В.В.

Дата выдачи 12.01.2026