# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3

## Основа масляная для буровых растворов ECOPLUS 2

Резервуар: Е-55
Номер партии: 3
Дата изготовления: 12.01.26г.

Количество, т: 38,5

Дата отбора пробы: 12.01.26г.

| Наименование показателя | Метод испытаний | Норма НД | Значение |
|---|---|---|---|
| 1. Вязкость кинематическая при 40 °С, $мм^2/с$, в пределах | ГОСТ 33 | 1,5-2,0 | 1,888 |
| 2. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | ГОСТ 4333 | 90 | 97 |
| 3. Температура застывания, °С, не выше | ГОСТ 20287 (метод Б) | Минус 35 | Минус 35 |
| 4. Температура самовоспламенения, °С, | ASTM E 659 | Не ниже 200 | Выше |
| 5. Общее содержание ароматических углеводородов, % масс, не выше | ГОСТ Р ЕН 12916 | 0,01 | 0,01 |
| 6. Массовая доля серы, мг/кг (ppm) | ГОСТ Р 51947 | Отсутствие | Отсутствие |
| 7. Плотность, $кг/м^3$: при 20 °С | ГОСТ 33-2016 | Не более 805 | 775 |
| 8. Массовая доля хлорорганических соединений, мг/кг (ppm) | ГОСТ Р 52247 | Отсутствие | Отсутствие |
| 9. Внешний вид | Согласно СТО п. 8.5 | Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений | Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений |

Заключение: Основа масляная для буровых растворов ECOPLUS соответствует СТО.
Срок годности (срок хранения) – 1 год с даты изготовления, при соблюдении условий хранения.
Условия отбора пробы – по ГОСТ 2517-2012. Условия хранения продукции – по ГОСТ 1510-84.
Изготовитель: ООО «ТЗРиМ», Россия, 445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина, 161А.

Ответственный за качество Смирнов В.В.

Дата выдачи 12.01.2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1126320006194 * "Тольяттинский завод растворителей и масел" * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ *